

# САМОСПАСАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ШАХТНЫЙ СПП-4

ТУ 6-16-2600-83



- Аварийное средство защиты горнорабочих при эвакуации во время пожара на шахтах и рудниках (выход на поверхность или к пунктам переключения в резервные самоспасатели)
- Защита органов дыхания от монооксида углерода, токсичных продуктов горения, аэрозолей в виде пыли, дыма, сажи, включая радиоактивную пыль
- Средство одноразового применения, независимо от времени эксплуатации
- Используется только для выхода из загазованной зоны
- Снабжен гипоаллергенным загубником, носовым зажимом и оголовьем
- Не ограничивает поле зрения и слышимость
- Самоспасатель размещен в металлическом футляре, носят его на поясном ремне или на плече
- Во время работы самоспасатель нагревается, что свидетельствует о его исправности

## Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ  
КИСЛОРОДА  
В ВОЗДУХЕ  
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

CO

СОДЕРЖАНИЕ  
МОНООКСИДА  
УГЛЕРОДА НЕ БОЛЕЕ

1% об.



## Технические характеристики самоспасателя СПП-4

Наименование показателя	Значение
Время защитного действия по монооксиду углерода при концентрации 6,2 мг/дм <sup>3</sup> , мин, не менее	120
Сопrotивление постоянному потоку воздуха при скорости 30 дм <sup>3</sup> /мин, Па, не более:	
- на входе	294
- на выходе	127
Габаритные размеры в футляре, мм	135x85x130
Масса комплекта, г, не более	1100

## Гарантийный срок хранения самоспасателя – 3 года

## Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ 12.4.235-2012

## Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

## Производитель

ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского»