



ПоЕ коммутатор M-SG2422PF

Паспорт оборудования



Характеристики

<u>МОДЕЛЬ</u>	<u>M-SG2422PF</u>
<u>Network standard</u>	<u>IEEE802.3 af/at, IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.3x</u>
<u>PoE порт</u>	<u>24x 10/100 Mб/с</u>
<u>Uplink порт</u>	<u>2 x 10/100/1000 Mб/с</u>
<u>SFP порт</u>	<u>2x 100/1000 Mб/с</u>
<u>ПоЕ выходная мощность</u>	<u>15.4Вт/30Вт</u>
<u>Пропускная способность</u>	<u>12.8Гб/с</u>
<u>Бюджет мощности PoE</u>	<u>≤400Вт</u>
<u>Защита от к/з</u>	<u>Есть</u>
<u>Защита от перегрева</u>	<u>Есть</u>
<u>Защита от перенапряжения</u>	<u>Есть</u>
<u>Рабочая температура</u>	<u>-10°...+55°С</u>
<u>Размеры</u>	<u>440*285*44mm</u>
<u>Гарантия</u>	<u>3 года</u>
<u>Вес</u>	<u>4.2 кг.</u>

Схема подключения

Порт 1...24- Данные+PoE
Порт 25,26- Данные (up link)



Описание

Коммутаторы PoE применяются для объединения нескольких устройств в единую локальную сеть, и предназначены для передачи данных и питания по кабелю витая пара категории 5е, используя технологию Ethernet. Предназначены для использования в закрытых помещениях.

ВНИМАНИЕ: Вся информация и параметры устройства содержащиеся в данном паспорте, приводятся с целью ознакомления. Содержание паспорта устройства может меняться без дополнительного уведомления.

Гарантия

Компания MATRIXtech гарантирует исправную работу оборудования в течении 3-х лет, начиная со дня продажи, указанного в гарантийном талоне или приложенном к нему платёжном документе. Гарантия на изделия сохраняется при соблюдении условий эксплуатации изложенных в инструкции. Если в течении 1-го месяца эксплуатации будет выявлен заводской дефект, то компания MATRIXtech произведет замену оборудования на новое без привязки к гарантийному ремонту. При наступлении гарантийного случая вы можете обратиться к представителю компании MATRIXtech, у которого вы приобретали оборудование или самостоятельно обратиться в сервисный центр компании MATRIXtech.

Дата продажи:

Продавец:

М.п.



системы видеонаблюдения для ваших целей и задач

matrixcam.ru