

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ У-2К

ТУ 2568-212-05795731-2006



- Защита от аэрозолей и различных видов пыли (минеральной, металлической, животной, растительной, синтетических моющих средств и др.)
- Один класс эффективности:
- FFP2 R D – класс средней эффективности
- Полумаска снабжена обтюратором, клапанами вдоха и выдоха, распоркой, носовым зажимом и головным ремнем
- Корпус полумаски состоит из трех слоев: наружный изготовлен из специального фильтрующего полипропиленового материала с водоотталкивающими свойствами или пенополиуретана, средний слой – из фильтрующего материала на основе ультратонких полимерных волокон, внутренний слой – из тонкой полиэтиленовой пленки. В которую вмонтированы два клапана вдоха
- Совместимость с защитными очками, щитками, касками
- Многоразовое использование, средний срок эксплуатации – 30 смен
- Три размера полумаски: 1, 2, 3
- Выбор размера осуществляется по результатам измерения высоты лица

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ
17 % об.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ В
ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р2
НЕ БОЛЕЕ
200 мг/м³

+40°C
 -40°C

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза

Производитель

АО «Сорбент»
АО «Тамбовмаш»